Datum: 03.03.2025 Seite: 1

Datenblatt

Artikelnummer: **2.00018**
MatchCode/Type: DG6.HC

Bezeichnung: **externer Druckgeber 6 bar im Entlüftungsblock**
mit Schlauchabgang und Absprerrhahn
www.geomation.de/produkte/dgxx-hc-drucksensoren/

Intrastat Code: 90262020 Ursprungsland: DE Netto-Gewicht (kg): 0,300

Zeichnungsnummer:
Elektrische Daten: 0..10 VDC
Abmessungen: 40 x 90 x 100 mm
Normen:
Schlüsselwörter: Druckgeber, Porenwasserdruck

externer Druckgeber für Porenwasser- und Zelldruckmessung

• für den Anschluss an die Universellen Prüfpressen (ELS, ELD, HLS) konfektionierter und vorkalibrierter Druckgeber zum Messen des Porenwasserdruckes an der Triaxialzelle bzw. Oedometerzelle und zum Messen des Zelldruckes an der Triaxialzelle
• Anschlussfertig mit Schnellverschlusskupplung und transparentem Entlüftungsadapter

Technische Daten:

Max. Druck:	6 bar
Genauigkeit:	0,2%
Signal:	0..+10 V
Grenzfrequenz:	2 kHz
Druckanschluss:	Kupplungsstecker NW5
Entlüftung:	Steckanschluss für Schlauch 6x4 mm mit Absperrhahn